

Fiche Technique

## WS2357SIL-MEG



réf. WS2357SIL-MEG

Vent, pluie, pression, températures, toutes les données météo locales avec gestion informatique en connexion USB, sur un écran finition bois

- HEURE ET DATE RADIO PILOTEES – TEMPERATURES ET HYGROMETRIES INTERIEURES / EXTERIEURES – VITESSE ET DIRECTION DU VENT - PRECIPITATIONS - PREVISIONS METEO PAR ICONES - PRESSION ATMOSPHERIQUE AVEC BARGRAPH



réf. WSTX20



réf. WS2300-16



réf. WS2300-25

**Caractéristiques Techniques****WS2357SIL-MEG****Heure et Date ➔**

- Radio-pilotée DCF-77
- Format 12 ou 24 H
- Fuseau horaire +/- 12 Heures
- Calendrier avec affichage jour / date / mois
- Alarme de réveil

**Prévisions Météo ➔**

- Prévisions météo par 3 icônes
- Flèches de tendance.

**Température Intérieure ➔**

- °C ou °F
- De - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 15 secondes

**Hygrométrie Intérieure ➔**

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1%
- Précision : +/- 3%
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 30 secondes

**Température Extérieure ➔**

- °C ou °F
- De - 29.9 °C à + 69.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date

**Hygrométrie Extérieure ➔**

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1 %
- Précision : +/- 3 %
- Mini / Maxi avec heure et date

**Transmission ➔**

- Données transmises par 433 MHz ou par liaison filaire avec la base
- Distance de transmission par 433 MHz : 100 mètres (en champ libre)
- Distance de transmission par câble : 10 mètres (avec possibilité de rajout d'un câble de 10 mètres au maximum)

**Précipitations ➔**

- mm ou inch
- De 0 à 999.9 mm (sur 1 heure et sur 24 heures) et de 0 à 2499 mm (sur le volume total de pluie)
- Résolution : 0.5 mm
- Affichage au choix : sur 1 heure, sur 24 heures ou le volume total
- 0.518 mm de pluie = 1 basculement de la jauge
- Mini / Maxi avec heure et date

**Vitesse et Direction du vent ➔**

- km/h, m/s, nœuds, mph ou Beaufort
- De 0 à 180 km/h (ou de 1 à 49.9 m/s)
- Direction du vent affichée sur un compas de 360 °
- Mini / Maxi avec heure et date

**WindChill ➔**

- Mini/maxi avec heure et date

**Point de rosée ➔**

- Mini/maxi avec heure et date

## Caractéristiques Techniques

### WS2357SIL-MEG

#### Pression atmosphérique ➔

- hPa ou inHg
- De 300 hPa à 1099 hPa pression absolue
- De 920 hPa à 1080 hPa pression relative
- Mini / Maxi avec heure et date

#### Alarmes ➔

- 21 alarmes (hautes et basses) :
  - alarme d'heure
  - alarme de tempête (possibilité d'alarme sonore)
  - alarme de température intérieure (haute et basse)
  - alarme de température extérieure (haute et basse)
  - alarme d'hygrométrie intérieure (haute et basse)
  - alarme d'hygrométrie extérieure (haute et basse)
  - alarme de Wind chill (haute et basse)
  - alarme de point de rosée (haute et basse)
  - alarme de précipitations sur 24 heures, sur 1 heure et sur le total
  - alarme de pression relative (haute et basse)
  - alarme de vitesse du vent (haute et basse)
  - alarme de direction du vent

#### Fréquences ➔

- Transmission par 433 MHz : le relevé se fait toutes les 32 secondes (si le vent est > à 10 m/s) ou toutes les 128 secondes (si le vent est < à 10 m/s) ou toutes les 10 minutes dans le cas de 5 échecs consécutifs de la transmission (matérialisés sur la station par « --- » sauf dans le cas des valeurs pluviométriques)
- Transmission par câble : le relevé se fait toutes les 8 secondes

#### Contraste ➔

- De +1 à +8

#### Rétroéclairage ➔

- LED

## Caractéristiques Techniques

### WS2357SIL-MEG

#### Connexion ➔

- CD Rom d'installation inclus (en Français, Anglais et Allemand) et 2 mètres de câble pour la liaison base – ordinateur (série/USB)
- Gestion des données et création de graphiques
- Stockage possible de 175 jeux de données

Logistique


## WS2357SIL-MEG

Base : WS2357SIL-MEG

Packaging & Manuel



- Code EAN 13 : **3 7001 238 6885 9**
- Dimensions : **155.4 x 31.8 x 158.9 mm**
- Alimentation : **3 piles x AA, IEC LR6 1,5V**



- **Boîte de 6 langues avec encoches pour broches**  
Manuel 6 langues : Français - Anglais  
- Allemand - Italien - Espagnol - Néerlandais

### Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 3016 0**
- Dimension Carton : **54.4 x 48 x 34.2 cm**
- Poids Net : **10.4 kg**
- Poids Brut : **11.4 kg**

Transmetteurs :

## WS2357SIL-MEG

réf. WSTX20



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6013 6

réf. WS2300-16



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6958 0

réf. WS2300-25



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6957 3