

Fiche Technique

## WS3650IT-MG-SIL

Grâce à son écran tactile très fonctionnel, cette station pro nouvelle génération affiche en un coup d'œil toutes les données météo de votre environnement, avec une connexion USB

- HEURE ET DATE RADIO PILOTEES – TEMPERATURES ET HYGROMETRIES INTERIEURES / EXTERIEURES – PREVISIONS METEO PAR ICONES – PRESSION ATMOSPHERIQUE AVEC BARGRAPH - VITESSE ET DIRECTION DU VENT – PRECIPITATIONS - CONNEXION INFORMATIQUE - ECRAN TACTILE
- **Compatible jusqu'à Windows XP**



réf. WS3650IT-MG-SIL



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !



réf. WSTX23IT+

**Caractéristiques Techniques****WS3650IT-MG-SIL****Heure et Date ➔**

- Radio-pilotées DCF-77
- DCF-77 On/Off
- Format 12 ou 24 H
- Fuseau horaire +/- 12 Heures
- Calendrier avec affichage jour / date / mois
- Alarme de réveil

**Prévisions Météo ➔**

- Prévisions météo par 3 icônes
- Réglage de la sensibilité
- Flèche de tendance

**Température Intérieure ➔**

- °C ou °F
- De - 40 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 20 secondes

**Hygrométrie Intérieure ➔**

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1%
- Précision : +/- 3%
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 20 secondes

**Température Extérieure ➔**

- °C ou °F
- De - 40 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 4.5 secondes

**Hygrométrie Extérieure ➔**

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1 %
- Précision : +/- 3%
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 4.5 secondes

**Transmission ➔**

- 100 mètres en champ libre
- Fréquence : 868 MHz

**Précipitations ➔**

- mm ou inch
- De 0 à 999.9 mm (sur 1 heure et sur 24 heures) et de 0 à 9999 mm (sur 1 semaine, sur un mois et sur le volume total de pluie)
- Résolution : 0.5 mm
- Affichage au choix : sur 1 heure, sur 24 heures, sur 1 semaine, 1 mois ou le volume total
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 6.25 secondes

## Caractéristiques Techniques

### WS3650IT-MG-SIL

#### Vitesse et Direction du vent ➡

- km/h, m/s, nœuds, mph ou Beaufort
- De 0 à 180 km/h (ou de 1 à 50 m/s)
- Résolution : 0.1 m/s
- Direction du vent affichée sur un compas de 360 °
- Mini / Maxi avec heure et date
- Possibilité de régler 16 alarmes différentes

#### WindChill ➡

- Mini / Maxi avec heure et date

#### Point de rosée ➡

- Mini / Maxi avec heure et date

#### Pression atmosphérique ➡

- hPa ou inHg
- De 300 hPa à 1099 hPa (pression absolue)
- De 920 hPa à 1080 hPa (pression relative)
- Résolution : 0.1 hPa
- Bargraph des 24 ou 72 heures dernières heures par 7 barres graduées
- Réglage de la sensibilité
- Mini / Maxi avec heure et date

#### Alarmes ➡

- - alarme d'heure
- alarme de tempête (possibilité d'alarme sonore)
- alarme de température intérieure (haute et basse)
- alarme de température extérieure (haute et basse)
- alarme d'hygrométrie intérieure (haute et basse)
- alarme d'hygrométrie extérieure (haute et basse)
- alarme de Wind chill (haute et basse)
- alarme de point de rosée (haute et basse)
- alarme de précipitations sur 24 heures, sur 1 heure, sur 1 semaine, sur 1 mois et sur le total des précipitations
- alarme de pression relative (haute et basse)
- alarme de vitesse du vent (haute et basse)
- alarme de direction du vent

## Caractéristiques Techniques

### WS3650IT-MG-SIL

#### Fréquences ➔

- Transmission toutes les 4.5 secondes pour les données transmises par le capteur Thermo/hygro
- Transmission toutes les 6.25 secondes pour les données transmises par la jauge de pluie

#### Contraste ➔

- De 0 à +7

#### Rétroéclairage ➔

- EL bleu

#### Connexion ➔

- CD Rom d'installation inclus (en Français, Anglais et Allemand) et 2 mètres de câble pour la liaison base – ordinateur
- Gestion des données et création de graphiques
- Stockage possible de 1750 jeux de données avec dates et heures d'enregistrement
- Intervalle d'enregistrement des valeurs de 1 minute à 24 heures
- Mémoire EEPROM : l'intégralité des données est conservée en cas de coupure d'alimentation.

#### Ecran LCD ➔

- 21 champs tactiles

#### Généralités ➔

- Peut être fixée au mur ou posée sur une table

Logistique


## WS3650IT-MG-SIL

Base : WS3650IT-MG-SIL



- Code EAN 13 : **3 7001 238 6944 3**
- Dimensions : **154.6 x 30 x 255.1 mm**
- Alimentation : **3 piles AA, IEC LR6 1,5 V ou adaptateur AC/DC**

Packaging & Manuel



- **Boîte 6 langues avec encoche pour brochures**  
Manuel 6 langues : Français – Anglais – Allemand – Italien – Espagnol – Néerlandais

Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 0659 2**
- Dimension Carton : **47.4 x 32.5 x 38.5 cm**
- Poids Net : **4.4 kg**
- Poids Brut : **5 kg**

Transmetteurs :

## WS3650IT-MG-SIL

réf. WSTX31IT+



- Code EAN 13 : 3 7001 238 5563 7

réf. WSTX34IT+



- Code EAN 13 : 3 7001 238 5169 1

réf. WSTX23IT+



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6017 4